

MİST BLOWER BASIC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz en az 35hp gücünde 4 silindirli ve 4 zamanlı dizel motor ve su soğutmalı olmalıdır.
2. Motor akü şarj sistemine sahip olup, ilk hareketi marş motoru ile olacaktır.
3. Cihaz çalışma saatini gösteren bir sayaca sahip olmalıdır.
4. Makinenin püskürtme sistemi mist blower, ULV, pülverizatör ve kanal sisteme olmalıdır.
5. Püskürtme memesi mist blower 5 adet, ULV 10 adet olmalıdır.
6. Pompa 3 diyaframlı kapasitesi min 50 lt/dak. En az 40 bar olmalıdır.
7. Ana tank kapasitesi min. 500 litre olmalıdır. Ana tank ve diğer tanklar makineye monte edilmiş olmalıdır.
8. Makina üzerinde ilaç hattı temizleme sistemi olacaktır.
9. Motor start, motor ivme, motor stop ilaç atma ve kapama kontrolü, başlık hareketi kumanda tablosundan olmalı ve şoför tarafından yönlendirilebilmelidir. Düşük yağ, hararet, akü şarj ve ısıtma bujisi uyarı göstergeleri kumanda panosunda bulunmalıdır.
10. Gece çalışmaları için cihazda aydınlatma olmalıdır.
11. Püskürtme başlığı min. 300 derece yatay, 180 derece dikey hareket edebilmeli ve ilacı en az 40 metre yatay, 30 metre dikey püskürtebilmelidir.
12. Cihaz hortum toplama sistemine sahip ve bu sisteme en az 50 metre hortum bağlı olmalıdır.
13. Makina tamamen yeni ve hiç kullanılmamış, arızasız ve kusursuz, imalatçı firmanın orjinal ve son yıl imalatı olacaktır.
14. Makina kurulup çalıştırılarak kullanım kılavuzuyla teslim edilecek ve kullanıcı personele kullanımı konusunda eğitim verilecektir.
15. Makine İmalat ve Montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olacak, ayrıca en az 10 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça, sarf malzeme, onarım ve bakımlarını üstlendiklerini taahhüt edeceklerdir.
16. Belgeler;
 - a) CE
 - b) İso 14001 2004,
 - c) İso 9001:2008
 - d) TSEK
 - e) Hizmet Yeterlilik Belgesi "TS 12659", "TS 13390" ve "TS 8358"
 - f) Sanayi sicil belgesi
 - g) Marka tescil belgesi
 - h) Bakanlıktan alınmış ruhsatname
 - i) Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi
 - j) TAMTEST raporu